

FDS-276
Révisée le 20 Octobre 2017

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 1		
SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE				
NOM DU PRODUIT: CIPADITE® PRIMER ST PART “A” (COLOURED)				
FABRICANT/ FOURNISSEUR	CPD Construction Products 219 Connie Crescent, Unit #13 Concord, Ontario Canada L4K 1L4			
NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE 24 HR	CANUTEC: (613) 996-6666			
UTILISATION ET USAGE	Couche de fond époxy pour les revêtements de planchers industriels appliqué au rouleau.			
DESCRIPTION DU PRODUIT:	Couche de fond/scellant deux composés époxy.			
SECTION 2: INDENTIFICATION DES DANGERS				
CLASSIFICATION DU PRODUIT	Irritant pour la peau- Catégorie 2; Irritation grave des yeux- Catégorie 2A; Sensibilisation de la peau- Catégorie 1			
				
MENTION D’AVERTISSEMENT	ATTENTION			
DÉCLARATIONS DE DANGER	H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une réaction cutanée allergique. H320 Provoque une irritation des yeux.			
CONSEILS DE PRUDENCE PRÉVENTION	P280 Porter des gants de protection / des vêtements / un équipement de protection des yeux. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail P264 Se laver soigneusement après manipulation.			
INTERVENTION	P308 + P311 Si exposé ou concerné: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P303+ P361+ P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau avec de l'eau / douche. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. P333+ P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si présentes et faciles à faire. Continuez à rincer. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Ne pas faire vomir.			
AUTRES DANGERS	Pas disponible.			
TOXICITÉ AIGUË INCONNUE	Pas disponible.			
SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS				
Ingrédients dangereux	%	C.A.S.#	DL/50, Voie/ Espèce	CL/50 Voie/ Espèce
Diglycidyl Ether de bisphénol A	60-100	25068-38-6	11400 mg/ Kg (Oral-Rat)	Pas disponible
C12-C14 Alkyl Glycidyl Éther	7-13	68609-97-2	19200 mg/ Kg (Oral-Rat) >4500 mg/ Kg (Dermique-Lapin)	Pas disponible
Hydrocarbure aromatique	1-5	64742-94-5	>6000 mg/ Kg (Oral-Rat) >3160 mg/ Kg (Dermique-Lapin)	17.1 mg/ L (Rat-Inhalation)

FDS -276
Révisée le 20 Octobre 2017

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 2
SECTION 4: PREMIERS SOINS		
PREMIERS SECOURS		
CONTACT OCULAIRE	Rincer abondamment à l'eau, y compris sous les paupières. Si exposé ou concerné consulter un médecin.	
CONTACT CUTANÉ	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.	
INHALATION	Amener à l'air frais. Si la respiration est difficile, ne donner de l'oxygène que par du personnel médical qualifié. Si la respiration s'arrête, pratiquer la respiration artificielle. En cas d'exposition ou de préoccupation: Consulter un médecin.	
INGESTION	NE PAS faire vomir. Ne jamais rien faire avaler à une personne qui est inconsciente ou qui a des convulsions. En cas d'exposition ou de préoccupation: Consulter un médecin.	
LES PLUS IMPORTANT SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET RETARDÉS	Peut provoquer une sensibilisation cutanée sévère avec des symptômes de dermatite de contact allergique tels que gonflement, éruption cutanée et eczéma. Peut être légèrement irritant pour la peau, les yeux et le système respiratoire. L'exposition peut provoquer une irritation temporaire, une rougeur ou une gêne. Les symptômes peuvent inclure une irritation des voies respiratoires supérieures, de la toux et des difficultés respiratoires. L'ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.	
NOTE AU MÉDECIN	En cas d'exposition accidentelle, une attention médicale immédiate est requise. Traiter symptomatiquement.	
SECTION 5: PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE		
AGENTS D'EXTINCTION APPROPRIÉS	Dioxyde de carbone (CO2), produit chimique sec, mousse résistante à l'alcool, brouillard d'eau.	
AGENTS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS ...	Ne pas utiliser un jet d'eau solide, car il pourrait se disperser et propager le feu.	
DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU MÉLANGE	La pression dans les récipients scellés peut augmenter sous l'influence de la chaleur.	
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITÉ	Non inflammable, selon OSHA 29 CFR 1910.106.	
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX ..	Oxydes de carbone; Les acides; Les phénols; Les aldéhydes; autres composés non identifiés.	
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LUTTE CONTRE L'INCENDIE	Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, y compris un manteau ignifuge, un casque avec écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, porter un appareil respiratoire autonome approuvé et des vêtements étanches.	
PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE	Déplacer les récipients de la zone d'incendie si cela peut être fait sans danger. Refroidir les récipients fermés exposés au feu avec de l'eau pulvérisée. Ne pas laisser l'eau s'écouler de la lutte contre l'incendie pour entrer dans les égouts ou les cours d'eau. Digue pour le contrôle de l'eau.	
SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL		
PRÉCAUTIONS PERSONNELLES, PROTECTIVES ÉQUIPEMENT, PROCÉDURES D'URGENCE ...	Gardez les gens loin de et contre le déversement ou la fuite. Restreindre l'accès à la zone jusqu'à la fin du nettoyage. Porter un équipement de protection approprié. Reportez-vous aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.	
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau et le sol.	
CONFINEMENT ET NETTOYAGE	Ventiler la zone. Supprimer toute source d'incendie potentiel. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Pour les liquides déversés, absorber avec un matériau inerte et non combustible tel que du sable, puis placer dans des récipients appropriés. Ramasser et transférer dans des	

FDS -276
Révisée le 20 Octobre 2017

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 3

**PROCÉDURES DE RÉPONSE SPÉCIALES
EN CAS DE DÉVERSEMENT**

contenants correctement étiquetés. Le matériau absorbant contaminé peut présenter les mêmes dangers que le produit déversé. Contactez les autorités locales compétentes. Reportez-vous à la section 13 pour l'élimination des matériaux contaminés.

Si un déversement dépassant la quantité à déclarer de l'EPA est effectué dans l'environnement, aviser les autorités compétentes.

SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE
MANIPULATION SANS DANGER**

Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Les personnes présentant un eczéma cutané récurrent ou des problèmes de sensibilisation devraient être exclues du travail avec ce produit. Une fois qu'une personne est sensibilisée, aucune autre exposition au matériel qui a provoqué la sensibilisation ne devrait être permise. Assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement de protection approprié pendant la manipulation. Porter des gants / vêtements de protection et une protection pour les yeux / le visage. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes extrêmes. Tenir à l'écart des matériaux incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Se laver soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Les récipients vides retiennent les résidus (liquide et / ou vapeur) et peuvent être dangereux.

CONDITIONS DE STOCKAGE SÛR

Conserver dans un endroit frais / bien ventilé. Magasin bloqué. La zone de stockage doit être clairement identifiée, libre d'obstruction et accessible uniquement à du personnel formé et autorisé. Inspectez périodiquement pour des dommages ou des fuites.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

LIMITES D'EXPOSITION :

ACGIH TLV

OSHA PEL

HYDROCARBURE AROMATIQUE

TWA
P/D

STEL
P/D

PEL
500 ppm (2000 mg/ m³)

STEL
P/D

**CONTRÔLES D'EXPOSITION:
CONTRÔLE D'INGÉNIERIE APPROPRIÉ**

Assurer une ventilation adéquate. Appliquer des mesures techniques pour se conformer aux limites d'exposition professionnelle. Lorsque cela est raisonnablement possible, cela devrait être réalisé en utilisant une ventilation aspirante locale et une bonne extraction générale. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE :
PROTECTION RESPIRATOIRE**

Si les concentrations dans l'air dépassent la limite d'exposition permise ou ne sont pas connues, utiliser des appareils respiratoires approuvés par NIOSH. Les respirateurs doivent être choisis en fonction de la forme et de la concentration des contaminants dans l'air, et conformément à la norme OSHA (29CFR 1910.134) ou CSA Z94.4-02. Les respirateurs à cartouche de protection contre les vapeurs organiques approuvés par NIOSH sont recommandés. Des conseils devraient être demandés aux spécialistes de la protection respiratoire.

PROTECTION DE LA PEAU

Porter des gants / vêtements de protection. Des gants imperméables au matériau sont recommandés. Lorsqu'une exposition importante au produit est possible, utiliser une combinaison résistante, un tablier et des bottes pour éviter tout contact. L'adéquation du matériau pour des postes de travail spécifiques doit être discutée avec les fabricants des gants de protection.

PROTECTION DES YEUX / DU VISAGE

Porter une protection pour les yeux / le visage. Des lunettes anti-éclaboussures chimiques sont recommandées. Un écran facial complet peut être nécessaire.

FDS -276
Révisée le 20 Octobre 2017

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 4

AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	Des postes de lavage oculaire portatifs devraient être disponibles sur tous les sites d'emplois. D'autres équipements peuvent être requis selon les normes du lieu de travail.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE :	Ne pas manger, boire, fumer ou utiliser des produits cosmétiques lorsque vous travaillez avec ce produit. Ne pas respirer la poussière ou le brouillard. Evitez le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Les crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones exposées de la peau ; ils ne devraient cependant pas être appliqués une fois que l'exposition a eu lieu. À la fin du travail, se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Retirer et laver vêtements contaminés avant réutilisation. Les vêtements contaminés ne doivent pas être autorisés à sortir du lieu de travail.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT / ÉTAT PHYSIQUE	Liquide coloré
ODEUR	Négligeable
SEUIL DE L'ODEUR	Pas disponible
pH NIVEAU	Pas disponible
POINT DE FUSION / CONGELATION	Pas disponible
POINT D'ÉBULLITION	Pas disponible
POINT D'ÉCLAIR	Pas disponible
TAUX D'ÉVAPORATION	Sans objet
INFLAMMABILITÉ	Sans objet
PRESSION DE VAPEUR	Pas disponible.
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1)	Pas disponible
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE @ 20 ° C (68 ° F)	1,17 g/mL
VISCOSITÉ	1500 cps @ 20°C (68°F)
VOLATILES (% en poids)	Non disponible
COV (Composés Organiques Volatils)	Mélange A&B : 0g/L
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	Insoluble

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ	Pas normalement réactif.
STABILITÉ CHIMIQUE	Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées.
RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES ...	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.
CONDITIONS À ÉVITER	Évitez les sources directes de chaleur. Ne pas utiliser dans des zones sans ventilation adéquate. Éviter le contact avec des matériaux incompatibles.
MATÉRIAUX INCOMPATIBLES	Agents oxydants forts; Acides forts; Bases fortes.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX	Se reporter aux produits de combustion dangereux, section 5.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUE

VOIES D'EXPOSITION PROBABLES	Inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion, absorption cutanée.
SIGNES ET SYMPTÔMES D'EXPOSITION INHALATION	Irritant respiratoire léger. Peut causer de la toux et des difficultés respiratoires.
INGESTION	L'ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.
CONTACT AVEC LA PEAU	Peut provoquer une légère irritation de la peau. Un contact direct avec la peau peut provoquer une rougeur temporaire.
CONTACT AVEC LES YEUX	Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation passagère légère. L'exposition peut causer une irritation temporaire, des rougeurs et de l'inconfort.
EFFETS CHRONIQUES SUR LA SANTÉ	Aucun connu.
MUTAGÉNICITÉ	Ne devrait pas être mutagène.
CARCINOGENICITÉ	Ce produit n'est pas listé par NTP, IARC ou réglementé par l'OSHA comme étant cancérigène.
EFFETS SUR LA REPRODUCTION	Non classé sur la base des informations disponibles.

FDS -276
Révisée le 20 Octobre 2017

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 5
SENSIBILISATION AU CE MATÉRIEL	Sensibilisation cutanée: Peut provoquer une allergie cutanée. Sensibilisation respiratoire: Non classé sur la base des informations disponibles.	
EFFETS SPÉCIFIQUES D'ORGANES CIBLES: CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES PAR SUREXPOSITION	Non classé sur la base des informations disponibles.	
MATIÈRES SYNERGIQUES	Troubles cutanés et oculaires préexistants.	
DONNÉES TOXICOLOGIQUES	Aucun connu.	
INGRÉDIENTS DONNÉES DL50 / CL50	Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.	
AUTRES DANGERS TOXICOLOGIQUES	Voir la section 3.	
	Aucun connu.	
SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES		
ÉCOTOXICOLOGIE	Aucune donnée n'est disponible pour le produit lui-même. Cependant, certains ingrédients figurant dans la composition chimique sont toxiques pour la vie aquatique et ont un effet à long terme. Par conséquent, le produit ne devrait pas pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau, ni se déposer là où il pourrait affecter les eaux souterraines ou de surface.	
PERSISTANCE ET DÉGRADATION	Le produit lui-même n'a pas été testé.	
POTENTIEL DE BIOACCUMALATION	Pas de données disponibles.	
MOBILITÉ DANS LE SOL	Pas de données disponibles.	
AUTRE ENVIRONNEMENT DÉFAVORABLE EFFETS	Aucun autre effet environnemental négatif (par exemple appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation d'ozone photochimique, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement de la planète) n'est attendu de ce produit	
SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT		
ÉLIMINATION DU PRODUIT	Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de la sécurité. Se reporter aux mesures de protection énumérées dans les sections 7- 8.	
ÉLIMINATION DES DÉCHETS	Éliminer conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales applicables.	
RCRA	Pour l'élimination des déchets inutilisés ou des déchets, vérifiez auprès des agences environnementales locales, étatiques et fédérales. Il incombe au producteur de déchets de déterminer la méthode appropriée d'identification et d'élimination des déchets.	
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT		
CLASSIFICATION TMD	Non réglementé.	
SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION		
INFORMATION SUR LA LCPE	Tous les ingrédients figurant sur la liste intérieure des substances (LIS).	
CLASSIFICATION SIMDUT	Classe D2B Irritant pour les yeux, sensibilisant cutané.	
SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS		
ACGIH	American Confederation of Governmental Industrial Hygienists	
IARC.....	International Agency for Research on Cancer	
NTP.....	National Toxicology Program	
STEL	Short Term Exposure Limit	
PEL	Permissible Exposure Limit	
TLV-TWA	Threshold Limit Value - Time-Weighted Average	
OSHA	Occupational Safety and Health Administration	
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health	
MSHA	Mine Safety and Health Administration	
CPR	Controlled Products Regulations	
CAS	Chemical Abstracts Service	
PPE	Personal Protection Equipment	
P/D	Pas disponible	

FDS -276
Révisée le 20 Octobre 2017

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 6

PRÉPARÉ PAR Camelia Gardo
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE..... (905) 669-5013
DATE DE PRÉPARATION 20 octobre 2017

L'information ci-dessus concerne ce produit selon sa présente formulation, et est déterminée selon l'information disponible en ce moment. L'ajout de réducteur ou d'autres additifs à ce produit peut substantiellement altérer la composition et le danger du produit. Puisque les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne faisons aucune garantie, exprès ou implicite, et n'assumons aucune responsabilité en fonction de n'importe quelle utilisation avec cette information.