

CPD^{md} JOINT DE DILATATION FIBREUX

DESCRIPTION

CPD^{md} Joint de Dilatation Fibreux est fait de fibres résilientes liées par une imprégnation uniforme d'un liant bitumineux.

UTILISATION

CPD^{md} Joint de Dilatation Fibreux est utilisée dans les joints d'isolation ou de dilatation pour les dalles de béton, pistes d'atterrissage, autoroutes, chaussées, trottoirs, bordures.

AVANTAGES

- Le produit ne nécessite pas d'outils spéciaux pour la coupe.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Durable et résistant à la pourriture, aucune désintégration.
- Ne se retire pas du joint dans des conditions normales de compression et de températures de service.
- N'est pas cassant au froid.

PROPRIÉTÉS:

Teneur en bitume	min. 35%
Absorption d'eau % en volume.....	moins de 15%
Densité.....	plus que 304 kg/m ³
Exposition accéléré intempéries.....	aucune désintégration
Extrusion.....	moins que 6,4mm (0,25 po)
Récupération.....	plus que 70%

Les données fournies ci-haut sont le résultat d'essais effectués à partir d'échantillons prélevés en cours de production. Tous les résultats sont représentatif des valeurs obtenues par un laboratoire indépendant. Certaines variations peuvent se produire en raison de conditions de site et ou d'autres méthodes d'essais.

INSTALLATION

Placer CPD^{md} Joint de Dilatation Fibreux le long des murs, autour des colonnes avant de couler le béton. Si un scellant doit être installer au-dessus de la planche,

enfoncez celle-ci suffisamment pour recevoir un cordon de mousse extrudé ainsi que le scellant (normalement 3/8" (9.5mm) à 1/2" (12.7mm) de profondeur).

RESTRICTIONS

N'est pas recommandé si un mouvement excessif est prévu.

Utiliser un cordon de mousse extrudé entre le scellant et CPD^{md} Joint de Dilatation Fibreux.

NORMES

CPD^{md} Joint de Dilatation Fibreux rencontre les normes suivantes :

ASTM D-1751	AASHTO – 213
HH341, TYPE 1	CRD C-508
FAA 150/5370-10	NAVFAC TS 03300,6,10
ASI A-37, 113/1964	
Approuvé par le M.T.O.	

DIMENSIONS

Longueur	1.5m et 3.04m (5' et 10')
Largeur	50 mm - 1.2 m (2'' à 48'')
	en gradation de 13 mm (1/2'')
Epaisseur	10mm (3/8''), 13mm(1/2''), 19mm (3/4''), 25mm (1'')

ENTREPOSAGE

Garder à plat. Peut être gardé à l'extérieur sans protection.

DURÉE DE CONSERVATION

Indéterminée

DONNÉES SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité du produit pour connaître des directives spécifiques: FDS #59

GARANTIE

Les recommandations et les renseignements ci-haut fournis sont basés sur nos recherches en laboratoire ainsi que sur les expériences menées par un laboratoire indépendant. Ces derniers sont, à notre connaissance, exacts et véridiques dans les limites des paramètres retenus lors des dites expériences. Toutefois, aucune garantie expresse ne peut être fournie et la pertinence du produit choisi ne peut être garantie puisqu'il est impossible de connaître tous les usages que l'on fait de nos produits, ni de contrôler ou prévoir toutes les variations paramétriques pouvant découler des conditions climatiques, des conditions d'application, des méthodes utilisées ou du type de surface sur laquelle est appliqué l'un ou l'autre de nos produits. L'utilisateur de nos produits devra lui-même effectuer ses propres essais sur des échantillons afin de vérifier si le produit convient aux conditions spécifiques du projet.

CPD^{md} n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, pour le présent produit, incluant sans restriction des garanties implicites quant à la valeur marchande ou la pertinence du produit pour un usage spécifique.

Dans tous les cas, CPD^{md} limite sa responsabilité à fournir la quantité de produit nécessaire pour traiter à nouveau ou pour réparer les endroits spécifiques où un produit CPD^{md} a été appliqué. CPD^{md} se réserve le droit de déterminer la cause exacte de tout problème en recourant aux méthodes et essais d'usage. CPD^{md} n'assume aucune autre responsabilité telle que pour dommages-intérêts, directs ou indirects, dans tout cas où violation de la présente garantie, négligence ou responsabilité sans faute sont invoquées.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE NI PROLONGÉE PAR LES REPRESENTANTS DE CPD^{md} PAR SES AGENTS DISTRIBUTEURS OU PAR SES CONCESSIONNAIRES.