

FDS-14A
Révisée le 8 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ					Page 1
SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE					
NOM DU PRODUIT: CPD CHEMICAL FORM RELEASE AGENT (V.O.C. COMPLIANT)					
FABRICANT/ FOURNISSEUR	CPD Construction Products 219 Connie Crescent, Unit #13 Concord, Ontario Canada L4K 1L4				
NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE 24 HR	CANUTEC: (613) 996-6666				
UTILISATION ET USAGE	Agent de moulage de coffrage pour empêcher le coffrage en bois, acier et aluminium d'adhérer au béton placé dans le coffrage.				
DESCRIPTION DU PRODUIT	Mélange complexe d'acides gras et d'huiles d'hydrocarbures de pétrole raffiné.				
SECTION 2: INDENTIFICATION DES DANGERS					
CLASSIFICATION DU PRODUIT	Non classés.				
PICTOGRAMME	Aucun.				
MENTION D'AVERTISSEMENT	Aucun.				
DÉCLARATIONS DE DANGER	Sans objet.				
CONSEILS DE PRUDENCE	Sans objet.				
SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS					
Ingrédients dangereux	%	C.A.S.#	DL/50, Voie/ Espèce	CL/50, Voie/ Espèce	
Acides gras et huiles de Tall	3-7	61790-12-3	> 10000 mg/ Kg (Oral-Rat) > 2000 mg/ Kg (Dermique-Lapin)	Pas disponible	
Distillats de pétrole, solvant raffiné de paraffine légère	60-100	(mélange)	Pas disponible	Pas disponible	
SECTION 4: PREMIERS SOINS					
PREMIERS SECOURS					
CONTACT OCLULAIRE	Rincer les yeux avec de l'eau pendant au moins 15 minutes tout en maintenant les paupières ouvertes jusqu'à ce que l'irritation disparaisse. Si l'irritation persiste, obtenir des soins médicaux.				
CONTACT CUTANÉ	Nettoyer avec beaucoup d'eau. Utiliser un savon doux si disponible. Retirer les vêtements sérieusement contaminés (incluant les souliers) et nettoyer avant de réutiliser. Si l'irritation persiste, obtenir des soins médicaux.				
INHALATION	Lors de situations d'urgence, utiliser la protection respiratoire appropriée pour enlever la personne affectée de l'exposition. Administrer la respiration artificielle si la personne ne respire pas. Restez au repos. Obtenir immédiatement des soins médicaux.				
INGESTION	Si ingéré, NE PAS PROVOQUER LE VOMISSEMENT. Restez au repos. Obtenir immédiatement des soins médicaux.				
INFORMATION ADDITIONNELLE	Lavage d'estomac devrait être effectué après une intubation endotrachéale à cause des risques d'aspiration qui peuvent causer une pneumonie chimique pour laquelle une thérapie aux antibiotiques et corticostéroïdes peut être tout indiqué.				
SYMPTÔMES /EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGU OU RETARDÉ					
Peut causer une irritation de la peau et des yeux.					
ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE ET TRAITEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE					
Dans tous les cas, si l'irritation survient et persiste, obtenez immédiatement des soins médicaux.					
SECTION 5: PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE					
DANGERS GÉNÉRAUX D'INCENDIE	Peut former des mélanges combustibles au niveau ou au-dessus du point d'éclair. Se décompose; Des gaz inflammables / toxiques se formeront à des températures élevées (décomposition thermique). Des gaz toxiques se formeront lors de la combustion. Les contenants vides peuvent contenir des résidus de produit. Ne pas mettre sous pression, couper, chauffer, souder ou exposer le contenant à la flamme ou à une autre source d'inflammation.				

FDS -14A
Révisée le 8 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 2

AGENTS D'EXTINCTION APPROPRIÉS	Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les surfaces exposées au feu et pour protéger le personnel. Utiliser de la mousse, un produit chimique sec ou de l'eau pulvérisée pour éteindre le feu.
AGENTS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS ...	N'utilisez pas le jet d'eau comme extincteur car cela propagerait le feu.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LUTTE CONTRE L'INCENDIE	Un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets doivent être portés en cas d'incendie.
PRODUITS DANGEREUX DE COMBUSTION:	Fumée, monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes de soufre.

SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES, ÉQUIPEMENT PROTECTIF ET PROCÉDURES D'URGENCE	Éliminer la source d'inflammation. Gardez le public loin. Empêcher toute décharge supplémentaire de matériau, si possible de le faire sans danger.
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES	Empêcher les déversements de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou les zones basses. Enlever de la surface par écrémage ou avec des absorbants appropriés. Si cela est autorisé par les autorités locales et les agences environnementales, le fonçage et / ou des dispersants appropriés peuvent être utilisés dans des eaux non confinées. Récupérer par pompage (utiliser un moteur antidéflagrant ou une pompe manuelle) ou en utilisant un adsorbant approprié. Consulter un expert sur l'élimination des matériaux récupérés.
CONFINEMENT ET NETTOYAGE	Contenir le liquide renversé avec du sable ou de la terre. N'utilisez pas de matériaux combustibles tels que la sciure de bois. S'assurer de disposer conformément aux exigences du gouvernement et assurer la conformité aux règlements locaux d'élimination. Avertissez immédiatement les autorités compétentes. Prendre toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour prévenir et remédier aux effets néfastes du déversement.

SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER	Manipuler et ouvrir les contenants avec soin. Utilisez une ventilation adéquate. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Se laver soigneusement après manipulation. Enlever les vêtements contaminés. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas.
CONDITIONS DE STOCKAGE SÛR	Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Conserver à des températures normales (jusqu'à 38 ° C, 100,4 ° F). Ne pas laisser le produit geler.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE	
ACIDES GRAS ET HUILES DE TALL	OSHA-TWA 5 mg / m ³ (Brouillard d'huile / Respirable) ACGIH-STEL 10 mg/ m ³ (Brouillard d'huile / Respirable) ACGIH-TWA 5 mg/ m ³ (Brouillard d'huile / Respirable)
CONTRÔLE D'INGÉNIERIE APPROPRIÉ	Dilution générale ou évacuation locale nécessaire pour contrôler les vapeurs ou le brouillard dans l'air sous les limites de concentration dans l'air.
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE	
PROTECTION DES YEUX / DU VISAGE	Lunettes antiéclaboussures et écran facial s'il y a un risque d'éclaboussure.
PROTECTION RESPIRATOIRE	Jusqu'à 5 mg/m ³ (brouillard d'huile), aucune requise. De 5-50 mg/m ³ , utiliser un respirateur approuvé pour vapeur organique de brouillard d'huile dans les zones ayant suffisamment d'oxygène. Plus de 50 mg/m ³ , utiliser un appareil respiratoire autonome ou un écran facial muni d'un système respiratoire autonome.
PROTECTION DE LA PEAU / GANTS / VÊTEMENTS.....	Porter des gants appropriés, par exemple en PVC ou en caoutchouc nitrile. Porter des vêtements de protection adéquats. Porter des manches longues et un pantalon pour éviter l'exposition cutanée.

FDS -14A
Révisée le 8 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 3
AUTRE / TYPE	Des stations de lavage des yeux portatives devraient être disponibles sur tous les sites d'emplois.	
SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES		
ASPECT / ÉTAT PHYSIQUE	Liquide, clair moyenne foncée	
ODEUR	Négligeable	
SEUIL DE L'ODEUR	Sans objet	
pH NIVEAU	5.0 @ 20°C (68°F)	
POINT DE GEL / FUSION	< -30°C (-86°F)	
POINT D'ÉBULLITION	> 330°C (626°F)	
POINT D'ÉCLAIR	124°C (255,2°F) PMCF	
PRESSION DE VAPEUR	Sans objet (identique à l'eau)	
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR =1)	Sans objet	
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE @ 20°C (68°F)	0.85 (Approx.)	
SOLUBILITÉ	Insoluble dans l'eau	
COEFFICIENT DE PARTAGE : N-octanol / eau:	Sans objet	
VISCOSITÉ	5 -15 cps @ 20°C (68°F) (Approx.)	
C.O.V.	>5 g/L	
CARACTÉRISTIQUES DES PARTICULES ...	Aucune donnée disponible	
SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ		
RÉACTIVITÉ	Sans objet.	
STABILITÉ CHIMIQUE	Le matériau est stable dans des conditions d'utilisation normales.	
RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES ...	Sans objet.	
CONDITIONS À ÉVITER	Évitez la chaleur ou la contamination. Évitez de geler.	
MATÉRIAUX INCOMPATIBLES	Acides forts ou bases fortes.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION		
DANGEREUX	La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone ou d'autres gaz ou vapeurs.	
SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUE		
VOIES D'EXPOSITION / SYMPTÔMES ET EFFETS		
INGESTION	Peut-être ingéré accidentellement. L'ingestion peut provoquer une irritation de l'estomac et des intestins, ou la nausée.	
INHALATION	Des concentrations élevées de vapeurs, de fumées ou de brouillards peuvent irriter le nez, la gorge et muqueuses.	
CONTACT AVEC LES YEUX	Irritant pour les yeux. Le contact devrait être évité.	
CONTACT AVEC LA PEAU	Un contact répété ou prolongé peut irriter la peau et entraîner une toxicité modérée.	
CARCINOGENICITÉ	Ce produit n'est pas énuméré ou réglementé par IARC, NTP ou OSHA comme étant cancérigène.	
TÉRATOGENICITÉ	Pas disponible.	
MUTAGÉNICITÉ	Pas disponible.	
EFFETS SUR LA REPRODUCTION	Pas disponible.	
SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES		
ÉCOTOXICOLOGIE	Pas de données disponibles.	
PERSISTANCE ET DÉGRADATION	Pas de données disponibles.	
POTENTIEL DE BIOACCUMALATION	Pas de données disponibles.	
MOBILITÉ DANS LE SOL	Pas de données disponibles.	
AUTRES EFFETS NÉFASTES	Pas de données disponibles.	
SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT		
ÉLIMINATION DU PRODUIT	Les matières déversées et les eaux de rinçage doivent être éliminées toujours conformément aux règlements actuels, locaux, provinciaux et fédéraux.	
ÉLIMINATION DES DÉCHETS	Les contenants vides du produit peuvent être éliminés comme des ordures normales. Ne pas réutilisé pour le stockage de nourriture ou de boisson.	

FDS -14A
Révisée le 8 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 4
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT		
CLASSIFICATION TMD	Non réglementé.	
SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION		
CLASSIFICATION SIMDUT	Non contrôlé.	
SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS		
ACGIH	American Confederation of Governmental Industrial Hygienists	
IARC.....	International Agency for Research on Cancer	
NTP.....	National Toxicology Program	
STEL	Short Term Exposure Limit	
OEL	Occupationnel Exposure Limit	
PEL	Permissible Exposure Limit	
TLV-TWA	Threshold Limit Value - Time-Weighted Average	
TWAEV	Time-Weighted Average Exposure Value	
OSHA	Occupational Safety and Health Administration	
CAS	Chemical Abstract Services	
P/D	Pas disponible	
PREPARÉ PAR	Camelia Gardo	
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....	(905) 669-5013	
DATE DE PRÉPARATION	8 juillet 2026	
L’information ci-dessus concerne ce produit selon sa présente formulation, et est déterminée selon l’information disponible en ce moment. L’ajout de réducteur ou d’autres additifs à ce produit peut substantiellement altérer la composition et le danger du produit. Puisque les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne faisons aucune garantie, exprès ou implicite, et n’assumons aucune responsabilité en fonction de n’importe quelle utilisation avec cette information.		