

FDS-266
Révisée le 8 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 1

SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE

NOM DU PRODUIT: CIPADAM® S-100

FABRICANT/ FOURNISSEUR	CPD Construction Products 219 Connie Crescent, Unit #13 Concord, Ontario Canada L4K 1L4
NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE 24 HR	CANUTEC: (613) 996-6666
UTILISATION ET USAGE	Protège les surfaces de béton et de maçonnerie contre les infiltrations d'humidité. Vaporiser, broser ou balayer pour apposer.
DESCRIPTION DU PRODUIT	Scellant hydrofuge à base de silane.

SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

CLASSIFICATION DU PRODUIT Irritation cutanée- Catégorie 2B



MENTION D'AVERTISSEMENT	ATTENTION
DÉCLARATIONS DE DANGER	H315 Provoque une irritation cutanée.

CONSEILS DE PRUDENCE	
PRÉVENTION	P264 Se laver soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection / des vêtements / un équipement de protection des yeux.
INTERVENTION	P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P321 Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers soins sur cette étiquette). P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P362 Enlever tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser
AUTRES DANGERS	Aucune.

SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

Ingrédients dangereux	%	C.A.S.#	DL/50, Voie/ Espèce	CL/50, Voie/ Espèce
n-Triéthoxyoctyl Silane	80-100	2943-75-1	>5110 mg/ Kg (Oral-Rat)	Pas disponible

SECTION 4: PREMIERS SOINS

PREMIERS SECOURS	
CONTACT AVEC LES YEUX	Rincer les yeux avec beaucoup d'eau.
CONTACT AVEC LA PEAU	Laver avec du savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés et ne pas les réutiliser avant d'avoir été lavés. En cas d'irritation consulter un médecin.
INHALATION	Transporter la victime à l'air frais.
INGESTION	Immédiatement faire boire à la victime de l'eau à diluer (au moins deux tasses). Consulter un médecin. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente.
SYMPTÔMES / EFFETS LES PLUS IMPORTANTS, AIGU OU RETARDÉ	Effets irritants.
ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE ET TRAITEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE	Pas d'information disponible. Traiter symptomatiquement.

FDS -266
Révisée le 8 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 2	
SECTION 5: PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE			
DANGERS GÉNÉRAUX D'INCENDIE	Matériau combustible. Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se répandre le long des planchers. Forme des mélanges explosifs avec l'air en cas de chauffage intense.		
AGENTS D'EXTINCTION APPROPRIÉS	Utiliser du dioxyde de carbone, de la mousse ou de la poudre sèche		
AGENTS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS ...	Aucune limitation des agents d'extinction n'est donnée.		
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LUTTE CONTRE L'INCENDIE	Les pompiers doivent utiliser un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection complets en cas d'incendie.		
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX ..	Oxydes de carbone et de silicium.		
SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL			
PRÉCAUTIONS PERSONNELLES, PROTECTIVES ÉQUIPEMENT, PROCÉDURES D'URGENCE ..	Eviter le contact avec la substance. Ne pas respirer les vapeurs, les aérosols. Assurer une ventilation adéquate. Évacuer la zone dangereuse, observer les procédures d'urgence, consulter un expert. Utiliser l'équipement de protection individuelle tel qu'indiqué à la section 8.		
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES	Ne pas vider dans les égouts.		
CONFINEMENT ET NETTOYAGE	Couvrez les drains. Recueillir, lier et pomper les déversements. Observer les éventuelles restrictions matérielles et incompatibles. Ramasser avec un matériau absorbant liquide (par exemple Chemizorb®). Éliminer correctement. Nettoyer la zone touchée de manière appropriée, car un peu de silicone, même en petite quantité, peut présenter un risque de glissade. Le nettoyage final peut nécessiter de la vapeur, des solvants ou des détergents. Respectez toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales qui peuvent s'appliquer au nettoyage de ce matériel.		
SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE			
PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER	Ne laissez pas entrer en contact avec de l'eau. Utilisez des gants et des lunettes de sécurité. Gardez les contenants hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Lavez-vous soigneusement avec de l'eau et du savon avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Les contenants, même ceux qui ont été vidés, retiennent les résidus de produit (vapeurs, liquides et / ou solides). Toujours respecter les avertissements de danger et manipuler les contenants vides comme s'ils étaient pleins.		
CONDITIONS DE STOCKAGE SÛR	Conserver dans le contenant d'origine étiqueté, à l'écart des matières oxydant, dans un endroit frais et sec avec une ventilation adéquate. Protéger de la chaleur et des flammes nues.		
SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE			
LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE	ACGIH	OSHA	NIOSH
n-TRIÉTHOXYOCTYL SILANE	1000 ppm TWA 1000 ppm STEL	P/D	P/D
CONTRÔLE D'INGÉNIERIE APPROPRIÉ	Assurer une ventilation aspirante générale et / ou locale suffisante pour maintenir l'exposition en dessous de la valeur limite d'exposition (TLV). Utiliser une ventilation à l'épreuve des explosifs, au besoin, pour contrôler les concentrations de vapeur inférieures à la VLE. Des contrôles techniques ou administratifs devraient être mis en œuvre pour réduire l'exposition.		
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : PROTECTION DES YEUX / DU VISAGE	Des lunettes antiéclaboussures conformément aux Règlements OSHA sont recommandées; Cependant, le Règlements OSHA permettent aussi d'autres types de lunettes de sécurité. (Consulter votre fournisseur d'équipement de sécurité.)		

FDS -266
Révisée le 8 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 3

PROTECTION RESPIRATOIRE	Utiliser un appareil de protection respiratoire muni d'un purificateur d'air ou à adduction d'air, bien ajusté, conforme à une norme approuvée, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. La sélection du respirateur doit être basée sur les niveaux d'exposition connus ou prévus, les dangers du produit et les limites de sécurité du respirateur sélectionné.
GANTS/ TYPE	Des gants imperméables et résistants aux produits chimiques conformes à une norme approuvée doivent être portés à tout moment lors de la manipulation de produits chimiques si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire.
VÊTEMENTS/ TYPE	Les vêtements de protection devraient être choisis spécifiquement pour le lieu de travail, en fonction de la concentration et de la quantité des substances dangereuses manipulées. La résistance chimique de l'équipement de protection doit être recherchée chez le fournisseur respectif.
AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	Bottes et harnais résistants aux solvants. Une douche oculaire et une douche de sécurité doivent être à proximité et prêtes à l'emploi.

SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ASPECT/ ÉTAT PHYSIQUE	Liquide incolore à faible viscosité
ODEUR	Ester caractéristique
SEUIL DE L'ODEUR	Pas disponible
pH NIVEAU	Pas disponible
POINT DE CONGÉLATION	Pas disponible
POINT D'ÉBULLITION / GAMME	98 - 99 °C (208 - 210 °F)
POINT D'ÉCLAIR (deg C), MÉTHODE	109 °C (228 °F) ; Méthode : DIN 51758 ou 40,6 °C (105 °F) ASTM D93 (TCF)
TEMPÉRATURE D'AUTOALLUMAGE	Pas disponible
LIMITES INFLAMMABLES DANS L'AIR ...	Pas disponible
PRESSION DE VAPEUR	<1 mm Hg @ 20 °C (68 °F)
DENSITÉ DE VAPEUR (Air = 1)	Pas disponible
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE @ 20 °C (68 °F) ...	0.876
TAUX D'ÉVAPORATION (Acétate de n-butyle= 1)	Pas disponible
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	Réagit lentement - décomposition à 20 °C (68 °F)
VISCOSITÉ (DYNAMIQUE)	2 mPa.s @ 20 °C (68 °F) (environ)
C.O.V. Contenu	10 grammes / L
CARACTÉRISTIQUES DES PARTICULES ...	Aucune donnée disponible

SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

RÉACTIVITÉ	Forme des mélanges explosifs avec l'air en cas de chauffage intense.
STABILITÉ CHIMIQUE	Sensible à l'air et à l'humidité.
RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES ...	Le produit réagira violemment avec l'eau, les agents oxydants forts, les bases et les acides.
CONDITIONS À ÉVITER	Évitez le chauffage fort; exposition à l'humidité.
MATÉRIAUX INCOMPATIBLES	Composés oxydants forts.
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX	Éthanol en cas d'hydrolyse.

SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUE

VOIES D'EXPOSITION / SYMPTÔMES ET EFFETS	
CONTACT AVEC LES YEUX	Pas de données disponibles.
CONTACT AVEC LA PEAU	Irritant.
INHALATION (AIGUË)	Des concentrations élevées ou une exposition prolongée à des concentrations plus faibles peuvent être irritantes pour les muqueuses.
INGESTION	L'ingestion de liquide peut entraîner des vomissements.
CARCINOGENICITÉ	Ce produit n'est pas énuméré ou réglementé par IARC, NTP ou OSHA comme étant cancérigène.
TÉRATOGENICITÉ	Pas disponible.
MUTAGENICITÉ	Pas disponible.
EFFETS SUR LA REPRODUCTION	Pas disponible.

FDS -266
Révisée le 8 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 4
SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES		
ÉCOTOXICOLOGIE	Pas de données disponibles.	
PERSISTANCE ET DÉGRADATION	Pas de données disponibles.	
POTENTIEL DE BIOACCUMALATION	Pas de données disponibles.	
MOBILITÉ DANS LE SOL	Pas de données disponibles.	
RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES	Ne pas laisser ce produit pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou les lacs.	
SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT		
ÉLIMINATION DU PRODUIT	Le produit à l'état liquide est un produit dangereux et doit être éliminé conformément à toutes les lois provinciales et fédérales. Il est de la responsabilité du producteur de déchets de déterminer la toxicité et les propriétés physiques du matériau généré afin de déterminer les méthodes appropriées d'identification et d'élimination des déchets conformément aux réglementations applicables.	
ÉLIMINATION DES DÉCHETS	Les contenants vides et secs de ce produit (sans solvant) peuvent être éliminés comme des ordures normales.	
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT		
CLASSIFICATION TMD	Non réglementé.	
SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION		
CLASSIFICATION SIMDUT	D-2B Irritant de la peau.	
CONFORMITÉ RPC (CANADA)	Rencontre toutes les exigences.	
SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS		
ACGIH	American Confederation of Governmental Industrial Hygienists	
IARC.....	International Agency for Research on Cancer	
NTP.....	National Toxicology Program	
STEL	Short Term Exposure Limit	
PEL	Permissible Exposure Limit	
TLV-TWA	Threshold Limit Value - Time-Weighted Average	
OSHA	Occupational Safety and Health Administration	
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health	
CPR	Controlled Products Regulations	
CAS	Chemical Abstracts Service	
P/D	Pas disponible	
PREPARÉ PAR	Camelia Gardo	
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....	(905) 669-5013	
DATE DE PRÉPARATION	8 juillet 2026	
L'information ci-dessus concerne ce produit selon sa présente formulation, et est déterminée selon l'information disponible en ce moment. L'ajout de réducteur ou d'autres additifs à ce produit peut substantiellement altérer la composition et le danger du produit. Puisque les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne faisons aucune garantie, exprès ou implicite, et n'assumons aucune responsabilité en fonction de n'importe quelle utilisation avec cette information.		