

FDS-271
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ					Page 1
SECTION 1: IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE					
NOM DU PRODUIT: CIPADOR® E-100 PART "A" (COLOURED)					
FABRICANT/ FOURNISSEUR	CPD Construction Products 219 Connie Crescent, Unit #13 Concord, Ontario Canada L4K 1L4				
NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE 24 HR	CANUTEC: (613) 996-6666				
UTILISATION ET USAGE	Revêtement époxy de planchers appliqué au rouleau.				
DESCRIPTION DU PRODUIT:	Revêtement deux composés époxy.				
SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS					
CLASSIFICATION DU PRODUIT	Sensibilisation cutanée- Catégorie 1; Toxicité pour la reproduction- Catégorie 1				
 					
MENTION D'AVERTISSEMENT	DANGER				
DÉCLARATIONS DE DANGER	H317 Peut provoquer une réaction cutanée allergique. H360 Peut nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître.				
CONSEILS DE PRUDENCE					
PRÉVENTION	P201 Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P261 Éviter de respirer les vapeurs. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 Porter des gants de protection / des vêtements / un équipement de protection des yeux.				
INTERVENTION	P308 + P311 Si exposé ou concerné: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P302+ P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P333+ P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.				
STOCKAGE	P405 Garder sous clef.				
AUTRES DANGERS	Des vapeurs toxiques peuvent être libérées lors d'un incendie. Peut être légèrement irritant pour la peau, les yeux et le système respiratoire. Peut causer une irritation gastro-intestinale. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.				
SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS					
Ingrédients dangereux	%	C.A.S.#	DL/50, Voie/ Espèce	CL/50 Voie/ Espèce	
4,4-isopropylidène diphénol	60-100	25068-38-6	11400 mg/ Kg (Oral-Rat)	Pas disponible	
C12-C14 Alkyl Glycidyl Éther	5-15	68609-97-2	19200 mg/ Kg (Oral-Rat) >4500 mg/ Kg (Dermique-Lapin)	Pas disponible	
Phthalate de Dibutyle	1-5	84-74-2	8000 mg/ Kg (Oral-Rat)	4250 mg/m³ (Inhalation-Rat)	

FDS -271
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ				Page 2
Ingrédients dangereux	%	C.A.S.#	DL/50, Voie/ Espèce	CL/50 Voie/ Espèce
D-Limonène	0.5-1.5	5989-27-5	4400 mg/ Kg (Oral-Rat) >5000 mg/ Kg (Dermique-Lapin)	Pas disponible
SECTION 4: PREMIERS SOINS				
PREMIERS SECOURS				
CONTACT OCULAIRE		Rincer les yeux avec de l'eau tiède pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Si l'irritation persiste, consultez un médecin		
CONTACT CUTANÉ		Laver à l'eau et au savon et enlever les vêtements contaminés. Lavez les vêtements séparément avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.		
INHALATION		Retirer la victime à l'air frais. Consulter un médecin après une gros exposition.		
INGESTION		En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir. Rincer la bouche et appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne portez rien à la bouche d'une personne inconsciente. Obtenir des soins médicaux.		
LES PLUS IMPORTANT SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET RETARDÉS				
CONTACT OCULAIRE		Une légère irritation et une gêne peuvent provoquer un larmoiement excessif ou des lésions oculaires graves.		
CONTACT CUTANÉ		Une irritation peut survenir. Un contact prolongé ou répété peut entraîner une sensibilisation cutanée et une dermatite.		
INHALATION		L'inhalation prolongée peut entraîner une irritation des voies respiratoires, toux.		
INGESTION		L'ingestion peut causer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.		
ATTENTION MÉDICALE IMMÉDIATE ET TRAITEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE		Traiter symptomatiquement.		
SECTION 5: PROCÉDÉS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE				
AGENTS D'EXTINCTION APPROPRIÉS		Dioxyde de carbone (CO2), poudre chimique sèche ou mousse d'alcool.		
AGENTS D'EXTINCTION INAPPROPRIÉS ...		Ne pas utiliser un jet d'eau solide, car il pourrait se disperser et propager le feu.		
DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU MÉLANGE		La pression dans les récipients scellés peut augmenter sous l'influence de la chaleur.		
CLASSIFICATION D'INFLAMMABILITÉ		Non inflammable, selon OSHA 29 CFR 1910.106.		
PRODUITS DE COMBUSTION DANGEREUX ..		Oxydes de carbone. Acides, phénols, aldéhydes, autres composés organiques non identifiés.		
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION SPÉCIAL POUR LUTTE CONTRE L'INCENDIE		Les pompiers doivent porter un équipement de protection standard, y compris un manteau ignifuge, un casque avec écran facial, des gants, des bottes en caoutchouc et, dans les espaces clos, porter un appareil respiratoire autonome approuvé et des vêtements étanches.		
PROCÉDURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE		Déplacer les récipients de la zone d'incendie si cela peut être fait sans danger. Refroidir les récipients fermés exposés au feu avec de l'eau pulvérisée. Ne pas laisser l'eau s'écouler de la lutte contre l'incendie pour entrer dans les égouts ou les cours d'eau. Digue pour le contrôle de l'eau.		
SECTION 6: MESURES EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL				
PRÉCAUTIONS PERSONNELLES		Gardez les gens loin de et contre le déversement ou la fuite. Restreindre l'accès à la zone jusqu'à la fin du nettoyage. Porter un équipement de protection approprié. Reportez-vous aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.		

FDS -271
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 3

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES	Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau et le sol.
CONFINEMENT ET NETTOYAGE	Ventiler la zone. Supprimer toute source d'incendie potentiel. Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Pour les liquides déversés, absorber avec un matériau inerte et non combustible tel que du sable, puis placer dans des récipients appropriés. La matière absorbante contaminée peut présenter le même risque que le produit déversé. Contactez les autorités locales compétentes. Reportez-vous à la section 13 pour l'élimination des matériaux contaminés.
PROCÉDURES DE RÉPONSE SPÉCIALES EN CAS DE DÉVERSEMENT	Si un déversement dépassant la quantité à déclarer de l'EPA est effectué dans l'environnement, aviser immédiatement le centre d'intervention national aux États-Unis (1-800-424-8802) US CERCLA Quantité à déclarer (QR): Aucune connue.

SECTION 07: MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER	Obtenir des instructions spéciales avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Les personnes présentant un eczéma cutané récurrent ou des problèmes de sensibilisation devraient être exclues du travail avec ce produit. Après une fois qu'une personne est sensibilisée, aucune autre exposition au cela matériel ne devrait être autorisée. Assurer une ventilation adéquate. Porter un équipement de protection approprié pendant la manipulation. Porter des gants / vêtements de protection et une protection pour les yeux / le visage. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes extrêmes. Tenir à l'écart des incompatibles. Gardez les containers fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Se laver soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Les récipients vides retiennent les résidus (liquide / vapeur) et peuvent être dangereux.
CONDITIONS DE STOCKAGE SÛR	Conserver dans un endroit frais / bien ventilé et fermé à clé. La zone de stockage doit être clairement identifiée, libre d'obstruction et accessible seulement à du personnel autorisé. Inspectez périodiquement pour des dommages ou des fuites.

SECTION 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE	<u>ACGIH TLV</u>		<u>OSHA PEL</u>	
	<u>TWA</u>	<u>STEL</u>	<u>PEL</u>	<u>STEL</u>
PHTALATE DE DIBUTYLE	5 mg/ m ³	P/D	5 mg/ m ³	P/D
D-LIMONENE	30 ppm (peau)	P/D	P/D	P/D
CONTRÔLE D'INGÉNIERIE APPROPRIÉ	Assurer une ventilation adéquate. Appliquer des mesures techniques pour se conformer aux limites d'exposition professionnelle. Lorsque cela est raisonnablement possible, cela devrait être réalisé en utilisant une ventilation aspirante locale et une bonne extraction générale. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.			
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : PROTECTION RESPIRATOIRE	Si les concentrations dans l'air dépassent la limite d'exposition permise ou ne sont pas connues, utiliser des appareils respiratoires approuvés par NIOSH. Les respirateurs doivent être choisis en fonction de la forme et de la concentration des contaminants dans l'air, et conformément à la norme OSHA (29CFR 1910.134) ou CSA Z94.4-02. Les respirateurs à cartouche de protection contre les vapeurs organiques approuvés par NIOSH sont recommandés. Des conseils devraient être demandés aux spécialistes de la protection respiratoire.			
PROTECTION DE LA PEAU	Porter des gants / vêtements de protection. L'aptitude à un lieu de travail spécifique devrait être discutée avec les producteurs des gants de protection. Porter des vêtements et des bottes résistants.			

FDS -271
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 4
PROTECTION DES YEUX / DU VISAGE	Porter une protection oculaire / faciale selon le cas: Lunettes de sécurité avec protections latérales ou des lunettes de sécurité bien ajustées.	
AUTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	Des postes de lavage oculaire portatifs devraient être disponibles sur tous les sites d'emplois.	
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES D'HYGIÈNE :	Éviter de respirer les poussières, les fumées et les vapeurs. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Se laver soigneusement après manipulation. Enlever et laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Les vêtements contaminés ne doivent pas être autorisés à sortir du lieu de travail.	
SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES		
ÉTAT PHYSIQUE/ ASPECT	Liquide versable coloré	
ODEUR	Douce hydrocarbure	
SEUIL DE L'ODEUR	Pas disponible	
pH NIVEAU	Pas disponible	
POINT DE FUSION / CONGELATION	Pas disponible	
TAUX D'ÉVAPORATION	Pas disponible	
PRESSION DE VAPEUR	Pas disponible	
VISCOSITÉ	5000 cPs	
DENSITÉ DE VAPEUR (AIR = 1)	N'est pas applicable	
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE @ 20 ° C (68 ° F)	1,35	
POINT D'ÉBULLITION	Non disponible	
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	Insoluble	
% VOLATILE	Mélange A & B : 0 g / L	
CARACTÉRISTIQUES DES PARTICULES ...	Aucune donnée disponible	
SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ		
RÉACTIVITÉ	Pas normalement réactif.	
STABILITÉ CHIMIQUE	Stable dans des conditions normales.	
RÉACTIONS DANGEREUSES POSSIBLES ...	Une polymérisation dangereuse ne se produit pas.	
CONDITIONS À ÉVITER	Évitez les sources directes de chaleur. Ne pas utiliser dans des zones sans ventilation adéquate. Éviter le contact avec des matériaux incompatibles.	
MATÉRIAUX INCOMPATIBLES	Agents oxydants forts; Acides forts; Bases fortes.	
PRODUITS DE DÉCOMPOSITION		
DANGEREUX	Se reporter aux produits de combustion dangereux, section 5.	
SECTION 11: DONNÉES TOXICOLOGIQUE		
VOIES D'EXPOSITION PROBABLES	Inhalation, contact avec la peau et les yeux, ingestion, absorption de la peau.	
SIGNES ET SYMPTÔMES D'EXPOSITION		
INHALATION	Irritant respiratoire léger. Peut causer de la toux et des difficultés respiratoires.	
INGESTION	L'ingestion peut provoquer une irritation gastro-intestinale, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.	
CONTACT AVEC LA PEAU	Peut provoquer une légère irritation de la peau. Un contact direct avec la peau peut provoquer une rougeur temporaire.	
CONTACT AVEC LES YEUX	Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation passagère légère.	
	L'exposition peut provoquer une irritation temporaire, une rougeur ou une gêne.	
EFFETS CHRONIQUES SUR LA SANTÉ	Aucun connu.	
MUTAGÉNICITÉ	Ne devrait pas être mutagène.	
CARCINOGENICITÉ	Ce produit n'est pas listé par NTP, IARC ou réglementé par l'OSHA comme étant cancérogène.	
EFFETS SUR LA REPRODUCTION	Ce produit est classé comme dangereux selon la réglementation américaine OSHA (29 CFR1910.1200) (Hazcom2012) et la réglementation canadienne SIMDUT (Règlement sur les produits dangereux) (SIMDUT 2015)	
	Classification: Toxicité pour la reproduction Catégorie 1, Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. Contient du phtalate de dibutyle.	

FDS -271
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ		Page 5
SENSIBILISATION AU CE MATÉRIEL	Ce matériau est classé comme dangereux selon la réglementation US OSHA (29 CFR1910.1200) (Hazcom2012) et les règlements canadiens SIMDUT (dangereux Règlement sur les produits) (SIMDUT 2015) Classification: Sensibilisation cutanée-Catégorie 1- Peut provoquer une réaction cutanée allergique. Ne devrait pas être un sensibilisant respiratoire.	
EFFETS SPÉCIFIQUES D'ORGANES CIBLES:	Non classé comme toxicité spécifique pour un organe cible - exposition unique Non classé comme toxicité spécifique pour un organe cible - exposition répétée.	
CONDITIONS MÉDICALES AGGRAVÉES		
PAR SUREXPOSITION	Troubles cutanés, oculaires et respiratoires préexistants.	
DONNÉES TOXICOLOGIQUES	Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.	
INGRÉDIENTS DONNÉES DL50 / CL50	Voir la section 3.	
SECTION 12: DONNÉES ÉCOLOGIQUES		
ÉCOTOXICOLOGIE	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Aucune donnée disponible sur le produit lui-même. Le produit ne devrait pas être autorisé à pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau, ni être déposé là où il peut affecter les eaux souterraines ou de surface.	
PERSISTANCE ET DÉGRADATION	Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.	
POTENTIEL DE BIOACCUMALATION	Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.	
MOBILITÉ DANS LE SOL	Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.	
SECTION 13: DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT		
ÉLIMINATION DU PRODUIT	Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de la sécurité. Se reporter aux mesures de protection énumérées dans les sections 7- 8.	
ÉLIMINATION DES DÉCHETS	Éliminer conformément à toutes les réglementations fédérales, provinciales et locales applicables.	
RCRA	Si ce produit, tel que fourni, devient un déchet aux États-Unis, il peut répondre aux critères d'un déchet dangereux tel que défini dans RCRA, Title 40 CFR 261. Il incombe au producteur de déchets de déterminer la méthode appropriée d'identification et d'élimination des déchets. Pour l'élimination des déchets inutilisés ou des déchets, vérifiez auprès des agences environnementales locales, étatiques et fédérales.	
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT		
CLASSIFICATION TMD	Non réglementé.	
SECTION 15: INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION		
INFORMATION SUR LA LCPE	Tous les ingrédients énumérés figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS)	
CLASSIFICATION SIMDUT	Catégorie D Division 2 Sous division B	
CONFORMITÉ CPR (CANADA).....	Rencontre toutes les exigences.	
SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS		
ACGIH	American Confederation of Governmental Industrial Hygienists	
IARC.....	International Agency for Research on Cancer	
NTP.....	National Toxicology Program	
STEL	Short Term Exposure Limit	
PEL	Permissible Exposure Limit	
TLV-TWA	Threshold Limit Value - Time-Weighted Average	
OSHA	Occupational Safety and Health Administration	
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health	
RCRA	Resource Conservation and Recovery Act	
CPR	Controlled Products Regulations	
CEPA	Canadian Environmental Protection Act	
CERCLA	Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act	
CAS	Chemical Abstracts Service	
PPE	Personal Protection Equipment	
P/D	Pas disponible	

FDS -271
Révisée le 10 juillet 2026

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Page 6

PRÉPARÉ PAR	Camelia Gardo
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.....	(905) 669-5013
DATE DE PRÉPARATION	10 juillet 2026

L'information ci-dessus concerne ce produit selon sa présente formulation, et est déterminée selon l'information disponible en ce moment. L'ajout de réducteur ou d'autres additifs à ce produit peut substantiellement altérer la composition et le danger du produit. Puisque les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous ne faisons aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assumons aucune responsabilité en fonction de n'importe quelle utilisation avec cette information.